

## 道达尔 易多维 (EQUIVIS) HE

高粘度指数节能  
高效液压油

## 应 用

- 易多维 HE 应用在苛刻工况下，适用于高压工业液压系统和移动式设备的液压系统。

## 规 格

国际规范  
OEM

- ISO 11158 , HV
- DIN 51524-3, HVLP
- DENISON approved: HF0, HF1, HF2
- DYNAVIS®

## 优 势

液压效率高  
设备保护  
使用寿命长

- 与传统 HM 或 HV 等级的液压油相比，易多维 HE 能更好地优化液压系统的性能和提高液压系统的可靠性。
- 具有高粘度指数和极高剪切稳定性，在高温下可提供更厚的润滑油膜保护，确保设备在使用寿命内的最佳的磨损防护，从而使您的设备以最高效率持续运转。
- 增强的抗泡性能和卓越的空气释放能力可保护液压系统的关键部件免受气穴的损坏，从而延长机械设备寿命并提高生产力
- 极佳的防锈和防腐性能
- 优异的热稳定性和水解稳定性，确保在极端（高低温）工作条件下提供最佳的保护，有效的控制了油泥的生成，在更长的周期内保持系统的清洁。
- 极高的氧化安定性，拥有更长的使用寿命，从而降低换油频率及相关保养成本。

## 技术指标

| 典型数据                  | 测试方法        | 单位                 | 易多维 (EQUIVIS) HE |      |      |
|-----------------------|-------------|--------------------|------------------|------|------|
|                       |             |                    | 32               | 46   | 68   |
| 外观                    |             | -                  | 透明液体             | 透明液体 | 透明液体 |
| 密度 (15 °C)            | ASTM D 4052 | kg/m <sup>3</sup>  | 850              | 860  | 865  |
| 运动粘度 (40 °C)          | ASTM D 445  | mm <sup>2</sup> /s | 32               | 46   | 68   |
| 运动粘度 (100 °C)         | ASTM D 445  | mm <sup>2</sup> /s | 7.2              | 9.4  | 12.5 |
| 粘度指数                  | ASTM D 2270 | -                  | 185              | 185  | 185  |
| 闪点 (开口杯)              | ASTM D 92   | °C                 | 230              | 230  | 230  |
| 倾点                    | ASTM D 97   | °C                 | -45              | -42  | -39  |
| 剪切稳定性, 100 °C 运动粘度降低率 | ASTM D 5621 | %                  | 7                | 8    | 9    |

备注：上述技术数据为目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。

道达尔润滑油

2013年4月215日版

8

按照推荐和说明用途使用本润滑油不会有任何特殊危险。

符合欧盟现行规章的物质安全数据表可从您所在地的商业顾问处获得或从 [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com) 下载。