

# 道达尔 齿轮油 (CARTER) ALS



## 无渍闭式齿轮油



### 应用

- CARTER ALS 特别设计用于润滑闭式齿轮
  - 直齿轮
  - 轴承和齿轮联轴器
  - 蜗齿轮
- CARTER ALS 用于铝轧制机的润滑，特别适合于解决由于普通润滑油与轧制液的相混而带来的在成型铝箔退火处理后的污染问题

### 优势

- CARTER ALS 选用无渍基础油和特殊的无渍添加剂
- CARTER ALS 提供铝轧制需要的无渍要求，可以减少潜在的产品报废
- CARTER ALS 具有优良的极压和抗磨性能，对润滑部件有效的保护
- CARTER ALS 良好的抗氧化性能，延长油品的使用寿命
- CARTER ALS 很好的抗泡性能和破乳化性能
- CARTER ALS 为铝轧制行业而设计，同时也应用在钢铁和有色金属加工行业

### 技术指标

典型数据	单位	测试方法	齿轮油 (CARTER) ALS	
			220	460
色度	-	ASTM D 1500	0.5	0.5
气味	-	-	无味	无味
密度 (15° C)	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D1298	860	870
运动粘度 (40° C)	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	220	460
运动粘度 (100° C)	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	18	30
闪点 (开口杯)	° C	ASTM D92	140	160
倾点	° C	ASTM D97	- 36	-33
FZG	级数	DIN 51354-2	>13	>13

备注：上述技术数据为目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。