

# 道达尔 润滑脂 (SPECIS) CU



## 防卡咬装配膏（含铜）

### 应 用

- 适用于易于被腐蚀或氧化组装部件，以及经常难于拆装的机械部件的润滑
- 该润滑脂适用于任何易于腐蚀的设备或零件，例如那些经常接触海水及车辆的机械刹车连接部位
- 该润滑脂为发动机排气歧管螺母（由于高温的原因而经常咬死）所开发

### 规 格

国际规范

- ISO-L-XBGBB 1
- DIN 51502: MPF1U -20

### 优 势

抗水

- 在潮湿的环境中易于拆卸带螺纹的零部件，例如：螺栓、螺母和刹车联动部位
- 可用于防止在排气歧管螺母及其他高温应用时使螺纹脱落
- 出色的抗水性

### 技术指标

典型数据	单位	测试方法	润滑脂 (SPECIS) CU
皂基 / 稠化剂	-	-	膨润土
NLGI 等级	-	ASTM D217	1
颜色	-	目测	铜色
外观	-	目测	光滑
滴点	-	-	不熔
基础油的运动粘度 (40°C)	mm <sup>2</sup> /s	ISO3104	500
使用温度:	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	
- 缓慢运动	°C		-20~300
- 无运动	°C		-20~1000

备注：上述技术数据为目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。



道达尔润滑油  
2006年11月22日版

91